

Vanwege vierkante kernboor spon voor zwembad hek, de sence van veiligheid zal altijd in de buurt.

spon kwaliteit	hoge kwaliteit, kan worden gebruikt in de buurt van het zwembad of de zee, in de regen, sneeuw en winderig weer
spon afwerking	satijn / geborsteld of glanzend gepolijst
suit glasdikte	6mm / 8mm / 10mm / 1076mm, 12mm, 12.76mm, 13.52mm
spon pakket	plastic bag + kleine witte doos + carton 1 spon voor 1 witte doos 10 of 12 sponnen voor een doos
spon gewicht	1.65kg voor RBM: round bodemplaat spon 2,1 kg voor SBM: vierkante bodemplaat spon 1.85kg voor RCM: round kernboor spon 1.97kg voor SCM: vierkant kernboor spon
massaproductie doorlooptijd	20-25 dagen
MOQ	1 set
verzendmethode	zending wordt verzonden per koerier als DHL, UPS, FedEx etc voor kleine hoeveelheid; zending wordt verzonden door de zee / vaartuig voor de grote hoeveelheid
handelsvoorwaarden:	EXW, FOB, CNF, C & amp; F, CIF etc
betaalvoorwaarden:	T / T (50/50, 30/70), Western Union, Alibaba escrow

