

Reling berichten gemeenschappelijke kenmerken:

Ten eerste hebben we twee types in berichten:

Vierkante baluster: 40 * 40mm en 50 * 50mm vierkante

Ronde baluster: 42.4mm en 50.8mm in diameter

Hulpstukken op balusters, gegevens als volgt:

balustrade klemmen

roestvast stalen beugels

Top Rails

Schrijnwerkers, connectoren

Bodemplaat, onderplaat, eindkap

Beslag	Specificatie
Balustrade klemmen	Voor 6/8/10/12/12.76mm glas Voor 38.1/42.4/50.8mm ronde buis
RVS beugel	40/50mm vierkante buis
Top leuning	38.1/42.4/50.8mm ronde buis 40/50mm vierkante buis
Schrijnwerkers	180 graden en 90 graden schrijnwerkers
Bodemplaat, onderplaat en eindkap	Voor 42.4/50.8mm ronde buis 40/50mm vierkante buis

Roestvrij staal glazen balustrades of leuning:

De berichten die we gebruiken zijn zware structurele leerjaar roestvrij staal en uw keuze in 50mm en 40mm rond of vierkant, die zijn geborsteld of polish van uw keuze.

Het glas is

8-12mm thick toughened safety glass, and engineered & designed to meet all Australian standards.

We can also custom tailor posts, glass and fittings to suit any application.

Verkrijgbaar in 316 marine grade roestvrij staal in de spiegel of satijn afwerking.

We maken gebruik van hoge weerstand structurele beglazing berichten

Uw keuze van vierkante of ronde

Glas hoogte 1200mm

Maximum glasbreedte 2000mm

Aangepaste architectonische ontwerpen beschikbaar

Glas is 8-12 mm dik gehard gehard veiligheidsglas

Aangepaste architectonische ontwerpen voor alle toepassingen beschikbaar.

