

Okrągła rura poręczy ze stali nierdzewnej 316L o średnicy 42,4 mm do stosowania na bezramowych szklanych balustradach jako górne poręcze.

Rury szczelinowe mają zwykle długość 5,8 m lub 6 m na szt. Mamy dostępne złącza 180 stopni, złącza 90 stopni i zaślepki.

Poniżej znajduje się zdjęcie rurki poręczy i złączek o średnicy 42,4 mm.



Większe rozmiary rur i rur szczelinowych są opcjonalne jak poniżej-

SWIMMING POOL FENCING HARDWARE


KEBIL 科比尔 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD



STAINLESS STEEL TUBE



Material	Finish	Length	Size
• AISI 304L	• Satin	• 5.8 meters	• $\varnothing 50.8 \times 1.5\text{mm}$
• AISI 316L	• Mirror		• $\varnothing 42.4 \times 1.5\text{mm}$
			• $\varnothing 38.1 \times 1.5\text{mm}$



Material	Finish	Length	Size
• AISI 304L	• Satin	• 5.8 meters	• $38 \times 38 \times 1.5\text{mm}$
• AISI 316L	• Mirror		• $40 \times 40 \times 1.5\text{mm}$
			• $50 \times 50 \times 1.5\text{mm}$
			• $50 \times 10 \times 1.5\text{mm}$
			• $50 \times 25 \times 1.5\text{mm}$

http://www.chinabalustrade.com

STAINLESS STEEL SLOT TUBE

	DIAMETER (MM)	SLOT WIDTH (MM)	SLOT DEPTH (MM)
ROUND SINGLE SLOT	38	15	15
	42.4	15	15
	42.4	24	24
	45	20	20
	50.8	15	15
	50.8	20	20
	50.8	25	25
	50.8	30	30
	50.8	15	20
	60.3	20	20
ROUND DOUBLE SLOT	60.3	25	25
	63.5	15	15
	63.5	20	20
	63.5	25	25
	63.5	30	30
	76	15	15
	76	20	20
	76	25	25
	76	30	30
	50.8	15	15

	DIAMETER (MM)	SLOT WIDTH (MM)	SLOT DEPTH (MM)
ROUND 90 DEGREE SLOT	50.8	15	15
	30x30	15	15
	38x38	15	15
	40x40	15	15
	40x40	20	20
	40x40	24	24
	50x50	15	15
	50x50	20	20
	50x50	24	24
	40x40	15	15
SQUARE SINGLE SLOT	50x50	15	15
	50x50	20	20
	50x50	24	24
	40x40	15	15
	50x50	15	15
	50x50	15	15
	50x50	15	15
	50x50	15	15
	50x50	15	15
	50x50	15	15
SQUARE DOUBLE SLOT	50x50	15	15
	50x50	15	15
	50x50	15	15
	50x50	15	15
	50x50	15	15
	50x50	15	15
	50x50	15	15
	50x50	15	15
	50x50	15	15
	50x50	15	15



07/08

