

## specyfikacje

Nazwa: Napięcie kablowa,

Materiał: stal nierdzewna AISI 304/316,

Srednica drutu: 3mm. 4mm. 5mm. 6mm. 8mm.





**T803**



**T804**









Przewód ze stali nierdzewnej poręcze including części:

1, stal po stali:

- 40 \* 40/50 \* 50mm kwadratowe otwory nawiercone fabrycznie po
- 42.4 / 50.8mm okrągły słup z otworami predrilled
- Wysokość: od 600-1200mm jak żądanie
- Wykończenie: satynowe wykończenie lub polskim dla opcji

2, drut ze stali nierdzewnej lub kabel:

- 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm średnicy drutu ze stali są dostępne.

3, stal nierdzewna Przewód tensor:

- tensor kablów służą do zacisnąć drut / kabel. różnej wielkości przeznaczone są do różnych przewodów średnicy. I oprzyrządowanie do zaostrenia jest również dostępna.

Dzięki za widzenia wszelkie needs lub pytanie, kontaktu ze mną swobodnie:

Kontakt: Joey Lan

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: launch-02. Mob / WeChat / WhatsApp: 86-18707054903.