


Stal nierdzewna 316 Dupleks 2205 [Square Glass Spigot](#), Balustrada ze szkła bezramkowego Spigot

Opis produktu

Produkt Mamnie	Ramienna część balustrad szklana bezramkowa
Materiał	Stal nierdzewna 316 / dupleks 2205
koniec	Lustro polerowane / satynowe szczotkowane
Dla Glass Thickness	8-13 mm
Wysokość	168mm
Rozmiar podstawy kwadratowej	100x100mm
Waga netto	1,577kg / szt
Metoda produkcji	Odlewanie (wysoka jakość)
Szczegóły pakowania	1) Jeden kawałek w jedną torebkę, a następnie w jednym białym pudełku 2) 12 sztuk w kartonie kartonowym 365x330x230mm 3) Pakowanie jako wymagania klientów
Podanie	Ogrodzenie pływackie, balustrada szklana balkonowa, pokład bezramkowy poręcz szklane, klatki schodowe poręcz projekt
doertifikation	tak. MAustralii i Nowej Zelandii standardy
Sobszerny	Dostępny
MOQ	Bez limitów. Możesz zamówić według swojej pracy wymaganie.
OEM i ODM Usługa	Dostępny

[Square Glass Spigot Niszczy](#)

1) rysunek techniczny czopu szklanego



2) plamki kwadratowe








3) Instrukcja instalacji



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm



Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass



When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots.
Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key



Opakowanie zabezpieczające przed pęknięciem szkła

1. Jeden kawałek w jedną torebkę, a następnie w jednym białym pudełku.
12 sztuk w kartonie kartonowym 365x330x230mm.
2. Pakowanie jako rekwizyty klientów.



Projekty bezramkowe





FAQ

1. jaki masz materiał?

SS304, SS316, SS316L, duplex 2205, itd.

2. Czy wyślij mi całą cennik?

Przykro nam, ponieważ cena związana z wieloma czynnikami, takimi jak ilość, rodzaj materiału, obróbka powierzchni i tak dalej, oferujemy Ci dokładną wycenę po potwierdzeniu szczegółowych wymagań.

3. Czy oferujesz OEM & ODM?

Tak, możemy produkować produkty zgodnie ze swoimi rysunkami technicznymi lub próbkami. Jesteśmy profesjonalistami w dziedzinie odlewania inwestycji, odlewania, tłoczenia, obróbki CNC itp.

4. Jaki rodzaj płatności akceptujesz?

T / T, L / C, PayPal, West Union itd.

5. Jaki jest termin płatności?

T / T (30/70) lub L / C w zasięgu wzroku.

6. Jaki jest czas dostawy?

W ciągu 5 dni roboczych w przypadku produktów z gorącą sprzedażą. 15-25 dni roboczych dla zamówień na kąpiel.

7. Czy oferujecie usługi po sprzedaży?

Oczywiście każde pytanie po zakupie naszych produktów wrócimy do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Kontakt

Wszelkie zapytania lub pytania, proszę zostawić wiadomość. Wracamy do Ciebie tak szybko, jak to możliwe!

W przypadku jakichkolwiek pilnych pytań prosimy o kontakt, jak poniżej

Skype: launch_04

wechat: 973219879

Mob / whats APP: + 86-13530506265



董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

💻 www.launch-china.com
www.chinabalustrade.com