szczelinowy kanałowy mini toprail dla bezramowa poręczy. To sprawia, że poręcze bardziej bezpieczne i eleganckie.

gumy rowek wewnątrz kanału do regulacji grubości szkła. **Nie potrzeba w szkle dziurę**,

Kanał okrągły Średnica zewnętrzna: 25,4 mm, wewnętrzna gumowa 14mm * 14mm rowek.
Plac kanału wielkość zewnętrzna: 25mm * 21mm, gumowa wewnętrzna 14mm * 14mm rowek.

IA długości kanału, jak na swój wniosek, ale dla ułatwienia transportu, Max. długość powinna być 5,8 mln.

wszystkie mocowania, takie jak złącza inline, cornner złącza, nakładkę i kołnierz do mocowania na ścianie jest dostępna. **Ty nie musisz płacić dodatkową opłatę formy.**

Lustro lub satynowe wykończenie, które wolisz? ☺

Okrągły szyna i oprawy:

Więcej szczegółów pls kliknij link:
U kształt poręczy ze stali nierdzewnej, rury okrągłe płaski włókno szklane balustrady na zewnątrz balustrady ze szkła

Okrągły szyna i oprawy:

Więcej szczegółów pls kliknij link:
U kształcie rury poręczy ze stali nierdzewnej, rury kwadratowe szczelinowe dla włókna szklanego balustrady, poręcze ze szkła na zewnątrz

Balustrady szklane z góry kolei koncert projektu:

Jeśli podoba Ci się ten projekt, pod linkiem jest informacji czopa (wsparcie szkła mini post)

Szkło Basen Szermierka Czop Czop ze stali nierdzewnej do szkła Szklane balustrady balkonów Ogrodzenia

Dzięki za odwiedziny
Jaf dowolnego pytania lub zapytania, proszę zostawić mi wiadomość. :)

Otrzymasz informację zwrotną w 24 hous.