

Słupków balustrady wspólne cechy:

Po pierwsze, mamy dwa rodzaje w postaciach:

Plac tralka: 40 * 50 * 40mm i 50mm w kwadracie

Okrągły tralka: 42.4mm średnicy i 50.8mm

Zamocowanymi na tralki, dane w następujący sposób:

zaciski balustrady

Uchwyty ze stali nierdzewnej

Najlepsze Rails

Stolarstwo, złącza

Płyta podstawowa, pokrywa podstawa, zaślepka

Osprzęt

Specyfikacja

Zaciski balustrady

Dla 6/8/10/12/12.76mm szkła

Dla 38.1/42.4/50.8mm rur okrągłych

Uchwyt ze stali nierdzewnej

40/50mm kwadratowe rury

Najlepsze balustrady

38.1/42.4/50.8mm okrągłe rury

40/50mm kwadratowe rury

Stolarstwo

180 stopni i 90 stopni stolarzy

Płyta podstawy, podstawa i

Dla 42.4/50.8mm rury okrągłej

pokrywa zaślepka

40/50mm kwadratowe rury

Balustrady ze stali nierdzewnej balustrady: szklane lub

Stanowiska, których używamy są ciężkie klasy strukturalne ze stali nierdzewnej i twój wybór w 50mm i 40mm okrągłe lub kwadratowe, które są szczotkowana lub polski swojego wyboru.

Szkła jest

8-12mm thick toughened safety glass, and engineered & designed to meet all Australian standards.

We can also custom tailor posts, glass and fittings to suit any application.

Dostępny w 316 klasy ze stali nierdzewnej morskich w lustrze lub satynowe wykończenie.

Używamy wysokiej wytrzymałości strukturalnej posty przeszklenia

Wybór kwadratowe lub okrągłe

Szkło wysokość 1200mm

Maksymalna szerokość 2000mm szkło

Dostępne projekty architektoniczne na zlecenie

Szkło jest 8-12 mm grubości szkła hartowanego hartowanego szkło bezpieczne

Niestandardowe projekty architektoniczne dostępne dla wszystkich aplikacji.



LCH-107



CP112



BS911



LCH-106