

conector ajustável para quadrados balaustradas de aço inoxidável trilhos superiores

1.stainless balaustradas de aço trilhos superiores descrição,

Material	aço inoxidável 316L / 316/304
Terminar	Escovado ou polido Espelho
Dimensão	1. Rounforma d: 25,4 milímetros de diâmetro, ranhura 14 * 14 milímetros, 5,8 metro por extensão, ou como por sua exigência. 2. Forma quadrada: 25 * 20mm, ranhura 14 * 14 milímetros, 5,8 metros por comprimento, ou como por sua exigência.
Para espessura de vidro	8-13.52mm
Rmontagem ails	180 graus conector, 90 graus conector, parede para suporte do conector ferroviário, tampa
position	trilhos da plataforma, grades da varanda, grade varanda, sem moldura trilhos torneira de vidro, natação grades piscina cercas etc.



**mini top rail**



**square top raip fittings**



[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)



2. Conector ajustável para quadrados balaustradas de aço inoxidável trilhos superiores:

- 1) .Até / baixo conector ajustável.



2) / conector ajustável direito .Left.



3. Fixo conector para quadrados balastradas de aço inoxidável trilhos superiores:



4. quadrados balastradas de aço inoxidável trilhos superiores projeto:



Obrigado pela sua visita, Qualquer interessado ou necessidades, entre em contato comigo livremente:

Joey Lan

**Shenzhen Lançamento Co., Ltd**

[www.launch-china.com](http://www.launch-china.com) [www.launch-china.en.alibaba.com](http://www.launch-china.en.alibaba.com) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

Email: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: lançamento-02. Office: 86-755-86037559.