

Gradeamentos características comuns:

Em primeiro lugar, temos dois tipos de mensagens:

Baluster Square: 40 \* 40mm e 50 \* 50mm na praça

Baluster Redonda: 42,4 milímetros e 50,8 milímetros de diâmetro

De acessórios em balaústres, os detalhes da seguinte forma:

braçadeiras balaustrada

suportes de aço inoxidável

Top Rails

Marceneiros, conectores

Placa de base, a cobertura base, tampa

Acessórios	Especificação
Braçadeiras Balaustrada	Para o vidro 6/8/10/12/12.76mm
Suporte de aço inoxidável	Para 38.1/42.4/50.8mm tubos redondos
Top grades	Tubo quadrado 40/50mm
	38.1/42.4/50.8mm tubos redondos
	Tubo quadrado 40/50mm
Marceneiros	180 graus e 90 graus marceneiros
Placa de base, tampa da base e tampa final	Para 42.4/50.8mm tubo redondo
	Tubo quadrado 40/50mm

Balaustradas de vidro de aço inoxidável ou grades:

As mensagens que usamos são de grau estrutural pesados aço inoxidável e sua escolha de 50 milímetros e 40 milímetros redondo ou quadrado, que são escovado ou polonês de sua escolha.

O vidro é 8-12mm thick toughened safety glass, and engineered & designed to meet all Australian standards.

We can also custom tailor posts, glass and fittings to suit any application.

Disponível em aço inoxidável 316 de grau marinho no espelho ou cetim acabamento.

Usamos alta resistência mensagens de envidraçamento estrutural

Sua escolha de quadrado ou redondo

Altura 1200 milímetros de vidro

2.000 milímetros de largura máxima de vidro

Projeta arquitetônicas disponíveis

O vidro é 8-12 mm de espessura temperado temperado vidro de segurança

Projeta arquitetônicos disponíveis para todas as aplicações.

**KEBIL** 科比奥™

**ISO**  
**9001:2008**  
REGISTERED

 **Factory Audit**



**KEBIL** 科比奥™

**ISO**  
**9001:2008**  
REGISTERED

**Factory Audit**

