Sistema de enchimento de barra transversal modular de aço inoxidável

1. Descrição: O sistema de infiltração de barras transversais modulares de aço inoxidável foi projetado para aplicações padrão de trilhos de enchimento. Oferecido em dois acabamentos arquitetônicos de liga 316, este sistema componente não requer soldagem ou fabricação especial. Este sistema modular de aço inoxidável pode ser cortado e instalado facilmente com o seu design deslizante. Para os parafusos para fixar os conectores de separação à publicação, especifique o nosso Cat.

2. Especificações:

--Material: aço inoxidável 316 ou 304
--Finish: Espelho polido ou escovado
- Posição em formato redondo e amp; Tamanho do corrimão: espessura de parede de 50,8 x 1,5 mm de diâmetro
- Hight: altura padrão é 1100mm (a altura do cargo está disponível)
- O suporte de barra transversal é projetado para tubo de diâmetro de 12mm

3. Postagem do modelo três:
(1) Posto médio 180 graus **LCH-101**

LCH-101

(2) Posto de canto de 90 graus (outro grau está disponível)

LCH-102

(3) Posição de balaustrada de montagem lateral

Porta de barra cruzada apropriado

Obrigado pela sua visita. Qualquer interessado, entre em contato comigo livremente:

O email: Sales02@launch-china.cn .
Skype: Lançamento-02 .