

Современный дизайн, перила из нержавеющей стали 316, цвета RGB, светодиодное освещение для лестничных перил, стеклянные перила балюстрады для лестницы.

Технические характеристики трубок для перил из нержавеющей стали -

Материал	нержавеющая сталь 304/316
Заканчивать	сатин, зеркало, черный, серебристый, золотой и т. д.
Доступные размеры	38 мм 42,4 мм 50,8 мм 63,5 мм 76 мм
Толщина стекла	10мм12мм 15мм 19мм 24мм
Длина	5,8-6 метров на трубку поручня, можно обрезать по размеру по мере необходимости
минимальный заказ	1 метр



Спецификации. для стоек перил балюстрады из нержавеющей стали-

Материал	304/316 СС
Размер стойки перил	38/42,4/50,8 мм
Высота перил	850-1200 мм или требуемая высота
Фитинги в комплекте	Стеклянные зажимы, крышки опорных плит, верхние опорные кронштейны для поручней.
минимальный заказ	1 шт.

Характеристики светодиодной системы освещения RGB-

Светодиодная лента, теплый белый.

Водонепроницаемый импульсный источник питания

Напряжение: от 110 В до 12 В. Материал корпуса: алюминий.

Класс водонепроницаемости: IP67.



