Регулируемая опора для стекла из нержавеющей стали для крепления стекла

Характеристики регулируемой стойки из стекла из нержавеющей стали:

Наименование: регулируемая опора для стекла из нержавеющей стали для крепления стекла

Материал: нержавеющая сталь 304/316, дуплекс 225

Диаметр 38 мм (1 1/2 дюйма), 4 мм или 5 мм (2 дюйма), крышка 1 мм, длина основания регулируется от 25 до 35 мм.

Дизайн-студия Джульетты, плавающая лестница, периллабалконна, периллапалубного обезрамного остекления, дизайнбалконаДжульетты, плавающая лестница

Мояк рекламе и дерев у, бетонуилистали Вероводоварот ливанный ли матовый

Подхрупкий Ямалятолщины стекла

Лимонно-розанный лимонолитный Дострой-ный

Обрабатывающая техника

Другие модели стеклянных стоек, как показано ниже:

Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
▪ SF-30 ▪ SF-40 ▪ SF-50 ▪ SF-50A	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror	▪ 30x10; 30x25mm ▪ 40x10; 40x30mm ▪ 50x12; 50x30mm ▪ 50x12; 50x50mm ▪ silicon rubber gasket included	▪ M10x120 bolt ▪ M10x72 wood screw ▪ M8x100 bolt ▪ M8 x72 wood screw

Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
▪ SF-38Z	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror	▪ hollow type ▪ 38x7.5;38x38mm ▪ silicon rubber gasket included	▪ M8x70 hexagonal screw

Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
▪ SF-50T	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror	▪ 50x10;50x30mm ▪ silicon rubber gasket included	▪ 200x100x10mm

KEBIL科比奥®

Фотографии изготовления и упаковки стеклянных стоек -

Фото монтажа стеклянных перил-

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:

Ева

Электронная почта: sales03@launch-china.cn

HP / WhatsApp / WeChat: +861368680779