Безрамная перила из нержавеющей стали 304 316

Особенности регулируемого стеклянного зазора:

Безрамная перила из нержавеющей стали 304/316, дуплекс 2205

Диаметр 38 мм (1 1/2), 4 мм или 5 мм (2), крышка 1 мм, длина основания регулируется от 25 - 35 мм

Для внутренних и наружных лестниц, перилла балконна, стеклянные перилла безкаркаса палубы, дизайн балкона luiiet, плавающая лестница

Мостовая дорога, бетонилистальВериантвовершенная, оеилисатинированное. Подходящая толщина стекла

Ламинированный или монолитный
Достройка
Производственная Техника

KEBIL科比奥®

KEBIL科比奥®

Другие модели стеклянных стоек, как показано ниже

Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
▪ SF-30 ▪ SF-40 ▪ SF-50 ▪ SF-50A	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror	▪ 30x10; 30x25mm ▪ 40x10; 40x30mm ▪ 50x12; 50x30mm ▪ 50x12; 50x50mm ▪ silicon rubber gasket included	▪ M10x120 bolt ▪ M10x72 wood screw ▪ M8x100 bolt ▪ M8 x72 wood screw

Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
▪ SF-38Z	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror	▪ hollow type ▪ 38x7.5;38x38mm ▪ silicon rubber gasket included	▪ M8x70 hexagonal screw

Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
▪ SF-50T	▪ AISI 304 ▪ AISI 316	▪ Satin ▪ Mirror	▪ 50x10;50x30mm ▪ silicon rubber gasket included	▪ 200x100x10mm

KEBIL科比奥®

Изготовление и упаковка фотографий стеклянных стоек -

Установочные фотографии стеклянных опорных перил-

Добро пожаловать к нам за дополнительной информацией:

Ева

Электронная почта: sales03@launch-china.cn

HP / WhatsApp / WeChat: +861368680779