

KEVIL верхнего качества бескаркасных стекло нержавеющая сталь перила противостояние

Технические характеристики:

1. высококачественной нержавеющей стали марки 304 или 316
2. атлас или полировка
3. Противостояние колпачок: Thickness 8мм / 10мм / 15мм и так далее
4. Противостояние корпус: толщина 20 мм / 30 мм / 50 мм / 60 мм и так далее
5. Диаметр противостояние: 30 мм / 50 мм и так далее
6. M10 или M12
7. для палубе или бетонной монтажа
8. 6 отверстий, необходимых в каждой стеклянной панели

Применение:

1. используется для бескаркасной стеклянной балюстрадой или стеклянными перилами
2. используется для стекла балкона или стеклянной лестницы или перила палубы или древесины перила
3. Толщина стекла может быть 10 мм или или 12мм или 15мм
4. Высота Стекло может быть 900 мм до 1200 мм
5. Стекло ширина может быть 1000мм или 1200мм
6. Боковой бескаркасной конструкции
7. с верхней направляющей или without верхней направляющей
8. 4 противостояние или 6 противостояние для поддержки одного стеклянную панель

Противостояние нержавеющей стали для бетона установки:



Противостояние нержавеющей стали для палубы установки:



Время выполнения продукции	7 дней, если количество запасов достаточно; 35 дней, если не акции
MOQ	1 комплект
Торговые термины	EXW, FOB, CNF, C & Amp; F, CIF и т.д.
Условия платежа	T / T (50/50; 30/70), western union, Alibaba сделки
Примеры вариантов:	
Литье	Образец имеющийся если у нас есть эту модель формы Образец является бесплатным, если вы хотите к нам, чтобы сделать прессформу для вас
CNC сделанные продукты	Образец в течение 7 дней
Продукты OEM	Образец для проверки и тестирования, прежде чем массового производства

