

Сварная петля из нержавеющей стали для стальных дверей для тяжелых условий эксплуатации:
Для дверей и ворот из железа или нержавеющей стали



KEBIL 科比奥®





наименование товара	Сварная петля из нержавеющей стали для стальных дверей для тяжелых условий эксплуатации
материал	Нержавеющая сталь 304/316
финиш	Самостоятельная окраска с промасленным
Размер	10мм; 12мм; 14мм; 16мм; 20мм; 22мм; 26 мм и т. Д.
преимущество	Двухкомпонентные приварные петли чрезвычайно популярны благодаря своей высокой грузоподъемности, а также профессиональному внешнему виду.
заявка	Идеально подходит для ворот, машинных дверей, ям для барбекю, электрических ящиков и прицепов. Его можно приварить как подъемную петлю или установить стационарно.
Возможность поставки	1000000 штук в месяц
упаковка	коробка + поддон или по желанию заказчика.
Время выполнения	10-25 дней после подтверждения заказа
настройка	Доступный

ФОТОГРАФИИ НАСТОЯЩЕГО ПРОДУКТА ДЛЯ Сварочной петли из нержавеющей стали для сверхмощной стальной двери:





Сварная петля из нержавеющей стали для стальных дверей для тяжелых условий эксплуатации (ВСЕ КОРПУСЫ SS304 ИЛИ SS316)

Материал: Корпус из нержавеющей стали с фиксированным штифтом из нержавеющей стали и шайбой из нержавеющей стали; SS304 или SS316 опционально.

Тип: С или без масленки (масленка) по желанию.

Стандартная ДЛИНА / ВЫСОТА: 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 135 мм, 150 мм, 180 мм, 200 мм.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:

Ева Чжоу

Электронная почта: sales03@launch-china.cn

HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796