

Стеклопакетные кронштейны **STANDOTE** широко используется на балконе, лестничных колода бескаркасных систем Стеклопакетные балюстрады.

Технически характеристики, как показано ниже:

Модель с опорами системы	SF-50T
Модель без опорной плиты	SF-50
материал	Алюминий или нержавеющей стали
Концы	Матовый или полированный
размер для SF-50T	50 мм диаметр, 100 * 200 мм опорная плита
размер для SF-50	50 мм диаметр, M12 * 120 болт
Подать заявление	4 -6 шт стекло Противостояние за 1 шт стеклянной панели
МОQ	10 ШТ
Морской порт	ШЕНЬЧЖЕНЬ
Условия оплаты	Paypal, TT

Фото для стекла Противостояние кронштейны SF-50, матовое

KEBIL 科比奥®



Фото для стекла Противостояние кронштейны SF-50, зеркальная полировка

KEBIL 科比奥®




стекло Противостояние кронштейны SF-50 с шурупом

KEBIL 科比奥®




Размеры для стекла зазора, кронштейны

стандартный стандарт, мм, 40-50



стандартный стандарт, мм, 40-50




стекло Противостояние кронштейны с монтажной панелью

KEBIL 科比奥®



Рисунок для SF-50T



Стеклопакетные STANDOTE кронштейны устанавливаются на балконе, лестничном



Не стесняйтесь звонить телефону 86-755-86037558 или MOU 86-13580273513 чтобы узнать цену напрямую!

Контактное лицо: Селен

