

Подпружиненный петля обычно применяется на бассейна ограждения стеклянные ворота. Это не так функционально как гидравлические петли, но он по-прежнему работает хорошо, и с очень хорошими ценами.

У нас есть две серии из подпружиненных петель, одна серия выполнена штамповкой. Он легче и в основном используется для 8-10 мм толщиной стекла ворот; другие серии изготовлена путем литья. Это гораздо тяжелее и работает лучше, чем штамповка петель.

Ниже тиснения шарнира серии:

Стекло для стекла петли G-G 1

[стекло ворота петля для 10мм 12мм бассейна забор стекла ворот](#)



G-G 1

Стекло к стене шарнира G-W 1

[регулируемые стекла к стене дверная петля, стекло в квадрат сообщении шарнир, пружины ворота шарнир](#)



G-W 1

Стекло в круглый сообщение шарнира G-R1 [Ворота петли](#)



G-R 1

Другие литейные series из шарнира:

Стекло для стекла петли G-G2

[стекло бассейн ворота шарнир, стеклянная дверь шарнир, само близко петли](#)



G-G2

Стекло к стене шарнира G-W2
без рамы бассейн ограждения ворота шарнир, сделанные в Китае, стекло к стене петля для
стеклянной балюстрадой



G-W2

Стекло в круглый сообщение шарнира G-R 2
12мм стеклянными перилами дверная петля, стекло круглого сообщению петле, петля из нержавеющей стали для стеклянными перилами



G-P2