Подпружиненный петля обычно применяется на бассейна ограждения стеклянные ворота. Это не так функционально как гидравлические петли, но он по-прежнему работает хорошо, и с очень хорошими ценами.

У нас есть две серии из подпружиненных петель, одна серия выполнена штамповкой. Он легче и в основном используется для 8-10 мм толщиной стекла ворот; другие серии изготовлена путем литья. Это гораздо тяжелее и работает лучше, чем штамповка петель.

Ниже тиснения шарнира серии:

Стекло для стекла петли G-G 1 стекло ворота петля для 10мм 12мм бассейна забор стекла ворот



G-G 1

Стекло к стене шарнира G-W 1 регулируемые стекла к стене дверная петля, стекло в квадрат сообщению шарнир, пружины ворота шарнир



Стекло в круглый сообщение шарнира G-R1 Ворота петли



G-R 1

Другие литейные sries из шарнира:

Стекло для стекла петли G-G2 стекло бассейн ворота шарнир, стеклянная дверь шарнир, само близко петли



G-G2

Стекло к стене шарнира G-W2

без рамы бассейн ограждения ворота шарнир, сделанные в Китае, стекло к стене петля для стеклянной балюстрадой



Стекло в круглый сообщение шарнира G-R 2 12мм стеклянными перилами дверная петля, стекло круглого сообщению петле, петля из нержавеющей стали для стеклянными перилами



G-P2