

Пункт	Стеклянные крепления металлоконструкции
Применение	Безрамное остекление бассейн ограждения ворота
Имеющийся материал	316 из нержавеющей стали Нержавеющая сталь 316L 2205 дуплексной нержавеющей стали, и т.д.
Гарантия качества	Фитинги могут быть использованы у бассейна или моря, в дождливую, снежная и ветреная погода
Доступные отделка	Матовый и полированный
Подходит толщина стекла	6мм / 8мм / 10мм / 12мм

Преимущества новый шарнир серии:

1. Твердый материал нержавеющая сталь
2. Доступен в атласной и хром для ногтей
3. Настенный / сообщение для стекла модели G-W2
4. 180 градусов стекло к стеклу модели G-G2
5. Максимальная дверное полотно Вес: 50 кг
6. Средняя 12mm стекло ворота 1200 * 900 весит 30 кг
7. Подходит для 10-12мм закаленное использование стекла
8. Двойное действие, максимальная дверь угол: 90 степени
9. Клапан регулировки доступны для контроля скорости закрытия
10. Нет необходимости резки бетона
11. Болт на стекло. Простота установки.
12. Подходит для австралийских условий

Время выполнения продукции	7 дней, если количество запасов достаточно; 25 дней, если не акции
----------------------------	---

МОQ:

МОQ	1 комплект
-----	------------

Торговая термина:

Торговые термины	EXW, FOB, CNF, C & Amp; F, CIF и т.д.
------------------	---------------------------------------

Срок оплаты:

Условия платежа	T / T (50/50; 30/70), western union, Alibaba сделки
-----------------	---

Примеры вариантов:

Литье	Образец имеющийся если у нас есть эту модель формы Образец является бесплатным, если вы хотите к нам, чтобы сделать прессформу для вас
CNC сделанные продукты	Образец в течение 7 дней
Продукты OEM	Образец для проверки и тестирования, прежде чем массового производства

СТЕКЛО к стеклу МОДЕЛЬ:



G-G2

СТЕКЛО В стене Номер модели или стены, СТЕКЛО МОДЕЛЬ:



G-W 2

СТЕКЛО в тур опубликовать модель или круглый POST к стеклу МОДЕЛЬ:



G-R2