

Модульная перекладина из нержавеющей стали

1. Описание: Система модульной поперечной балки из нержавеющей стали предназначена для стандартных применений для ограждений. Эта система компонентов, предлагаемая в двух архитектурных покрытиях из 316 сплавов, не требует специальной сварки или изготовления. Эта модульная система из нержавеющей стали может быть легко отрезана и смонтирована с помощью конструкции с возможностью скольжения. Для подключения винтов к стойке для винтов укажите наш Cat.

2. Технические характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь 316 или 304
- Finish: Зеркало полированное или матовое
- Подробная форма столбца & Перила размер: диаметр 50,8 x 1,5 мм толщина стенки
- Высота: стандартная высота - 1100 мм (высота стойки custome)
- Крепежный кронштейн предназначен для трубы диаметром 12 мм

3. Три сообщения модели:

(1) Средняя должность 180 градусов LCH-101



LCH-101





(2) Угловая стойка 90 градусов (имеется другая степень)



LCH-102



(3) Сторона крепления балюстрады



[Крестовина](#) примерка



Спасибо за ваше посещение. Любое заинтересованное, пожалуйста контактирует с мной свободно:

Эл. адрес: sales02@launch-china.cn ,
Skype: [запуск-02](#) ,