

Верхняя направляющая из нержавеющей стали 304L / 316L овальной формы 80x40 мм с канавкой 20x20 мм с резиновыми прокладками для стекла толщиной 12-19 мм.

Характеристики -

Материал	Нержавеющая сталь 304L / 316L
финиш	сатин, зеркало
Размер	80 * 40 мм овальной формы
Толщина	1,4 мм, 1,8 мм, 2 мм, 3 мм
Размер паза	20 * 20 мм
Длина	6 метров на длину
Для толщины стекла	12-19 мм
МОQ	1 шт.

Фотографии верхней направляющей из нержавеющей стали овальной формы 80x40мм с пазом 20x20мм -





У нас есть другие размеры верхних направляющих / труб из нержавеющей стали -

SWIMMING POOL FENCING HARDWARE

KEBIL 科比奧 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD



STAINLESS STEEL TUBE



Material	Finish	Length	Size
• AISI 304L • AISI 316L	• Satin • Mirror	• 5.8 meters	• \varnothing 50.8 x 1.5mm • \varnothing 42.4 x 1.5mm • \varnothing 38.1 x 1.5mm



Material	Finish	Length	Size
• AISI 304L • AISI 316L	• Satin • Mirror	• 5.8 meters	• 38 x 38 x 1.5mm • 40 x 40 x 1.5mm • 50 x 50 x 1.5mm • 50 x 10 x 1.5mm • 50 x 25 x 1.5mm

<http://www.chinabalustrade.com>

STAINLESS STEEL SLOT TUBE

	DIAMETER (MM)	SLOT WIDTH (MM)	SLOT DEPTH (MM)		DIAMETER (MM)	SLOT WIDTH (MM)	SLOT DEPTH (MM)	
	38	15	15	 ROUND 90 DEGREE SLOT				
	42.4	15	15					
	42.4	24	24					
	45	20	20					
	50.8	15	15			50.8	15	
	50.8	20	20					
	50.8	25	25					
	50.8	30	30					
	50.8	15	20		 SQUARE SINGLE SLOT	30x30	15	15
	60.3	20	20					
	60.3	25	25					
	63.5	15	15					
	63.5	20	20					
	63.5	25	25					
	63.5	30	30	 SQUARE DOUBLE SLOT	40x40	15	15	
	76	15	15					
	76	20	20					
	76	25	25					
	76	30	30	 SQUARE 90 DEGREE SLOT	50x50	15	15	
	50.8	15	15					
	50.8	25*16	16*12					
	63	20	20					
	63	25	25					



07/08

